

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola W15F33 - przyczepa ciężarowa dwuosiowa, 322x172 cm, DMC 1300 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciężarowe / Przyczepy ciężarowe dwuosiowe

Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola W15F33:
wymiar przestrzeni ładunkowej 322x172 cm, DMC**DMC****1300 kg****LADOWNOSC****-****CENA BRUTTO****12 644 zł
10 279,67 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

12 644 zł

CENA NETTO

10 279,67 zł cena netto

DMC

1300 kg

WAGA

440 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

3220 mm x 1720 mm

PRZESTRZEN ŁADUNKOWA

3220mm x 1720mm

WYSOKOSC ZAŁADUNKOWA

380mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości 9mm**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, tylna i
przednia burta otwierane**OPONY**

155/70R13

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniuwo

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W15F33 - przyczepa...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola W15F33 została przygotowana do przewożenia materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 322x172 cm, DMC 1300 kg, masa własna 440 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm; burt: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burta otwierane; ogumienie: 155/70R13.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: zaczep kulowy do 1600 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 1600 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm. burt wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burta otwierane, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. spawane do ramy, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 750 kg każda,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 155/70R13,
- o Koło podporowe,
- o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Płandeka 1700 mm (otwierana z tyłu)

3 374 zł

Płandeka płaska

539 zł

Nadstawka Burty 380mm

1 452 zł

Nadstawka siatkowa 600mm

2 635 zł

Burty stalowe wspawane 2mm



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W15F33 - przyczepa...

657 zł

Wkładka antykradzieżowa

98 zł

Sklejka 12mm

149 zł

Kola wzmacniane 155R13C

461 zł

Kola 185R14C

868 zł

Burty aluminiowe 350 mm

935 zł

Kolo zapasowe 155/70R13

214 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszswitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>