

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola W20G40 - przyczepa ciezarowa dwuosiowa, 392x142 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciezarowe / Przyczepy ciezarowe dwuosiowe

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola W20G40:
wymiar przestrzeni ladunkowej 392x142 cm, DMC**DMC****2700 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****15 351 zł
12 480,49 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

15 351 zł

CENA NETTO

12 480,49 zł cena netto

DMC

2700 kg

WAGA

530 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

3920 mm x 1420 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

3920mm x 1420mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

PODIÓGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, tylna i
przednia burta otwierane**OPONY**

185R14C

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W20G40 - przyczepa...

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo

OPIS PRODUKTU

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola W20G40 została przygotowana do przewozu materiałów budowlanych, palet, maszyn i ciezszych ladunkow.

Produkt ma wymiary przestrzeni ladunkowej 392x142 cm, DMC 2700 kg, masa wlasna 530 kg, 2 osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane;
podloga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubosci 12mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokosci 380 mm, tylna i przednia burta otwierane; ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilnosc zestawu oraz rozlozenie masy podczas przewozu ladunku.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene, dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

- o Sprzeg: zaczep kulowy do 2700 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 2700 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzen ladunkowa: podloga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubosci 12mm. burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokosci 380 mm, tylna i przednia burta otwierane, uchwyty do spinania ladunku 4 szt. spawane do ramy, kola na zewnatrz skrzyni ladunkowej,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nosnosc 1350 kg kazda,
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
- o Kolo podporowe,
- o Fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Plandeka 1800 mm (otwierana z tylu)

3 852 zł

Nadstawka Burty 380mm

1 556 zł

Burty stalowe wspawane 2mm

709 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W20G40 - przyczepa...

Nadstawka siatkowa 600mm

2 843 zł

Burty aluminiowe 350 mm

1 009 zł

Kolo zapasowe 185R14C

431 zł

Wkladka antykradziezowa

98 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>