

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola W20L40 - przyczepa ciezarowa dwuosiowa, 392x172 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciezarowe / Przyczepy ciezarowe dwuosiowe

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola W20L40:
wymiar przestrzeni ladunkowej 392x172 cm, DMC**DMC****2700 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****15 760 zł
12 813,01 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

15 760 zł

CENA NETTO

12 813,01 zł cena netto

DMC

2700 kg

WAGA

550 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

3920 mm x 1720 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

3920mm x 1720mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

PODIÓGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, tylna i
przednia burta otwierane**OPONY**

185R14C

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W20L40 - przyczepa...

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo

OPIS PRODUKTU

Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola W20L40 została przygotowana do przewozu materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 392x172 cm, DMC 2700 kg, masa własna 550 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burta otwierane; ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: zaczep kulowy do 2700 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 2700 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm. burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burta otwierane, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. spawane do ramy, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1350 kg każda,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
- o Koło podporowe,
- o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Plandeka 1800 mm (otwierana z tyłu)

4 223 zł

Nadstawka Burty 380mm

1 634 zł

Burty stalowe wspawane 2mm

748 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W20L40 - przyczepa...

Nadstawka siatkowa 600mm

2 998 zł

Burty aluminiowe 350 mm

1 064 zł

Kolo zapasowe 185R14C

431 zł

Wkladka antykradziezowa

98 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszswitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>