

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola W27L40 - przyczepa ciężarowa dwuosiowa, 392x172 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy ciężarowe / Przyczepy ciężarowe dwuosiowe

Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola W27L40:
wymiar przestrzeni ładunkowej 392x172 cm, DMC**DMC****2700 kg****LADOWNOŚĆ****-****CENA BRUTTO****18 941 zł
15 399,19 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

18 941 zł

CENA NETTO

15 399,19 zł cena netto

DMC

2700 kg

WAGA

710 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

3920 mm x 1720 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

3920mm x 1720mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

PODIÓGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**BURTY**z blachy aluminiowej 1mm o
wysokości 380 mm, wszystkie
burty otwierane**OPONY**

185R14C



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W27L40 - przyczepa...

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo

OPIS PRODUKTU

Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola W27L40 została przygotowana do przewożenia materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 392x172 cm, DMC 2700 kg, masa własna 710 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane; ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 2700 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 2700 kg,

o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,

o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm. burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane, uchwyty do spinania ładunku 6 szt. wpuszczane w ramę przyczepy, koła pod skrzynią ładunkową

o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1350 kg,

o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,

o Koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,

o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Plandeka 2000mm

5 774 zł

Nadstawka burty 380mm

2 458 zł

Nadstawka siatkowa 600mm

3 866 zł



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W27L40 - przyczepa...

Burty aluminiowe 350mm

1 943 zł

Kolo zapasowe

551 zł

Wkladka antykradziezowa

113 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>