

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

**PDF PRODUKTU**<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

# Wiola W27L45 - przyczepa cieżarowa dwuosiowa, 442x222 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy cieżarowe / Przyczepy cieżarowe dwuos...

Przyczepa cieżarowa dwuosiowa Wiola W27L45:  
wymiary przestrzeni ładunkowej 442x222 cm, DMC**DMC****2700 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****23 658 zł  
19 234,15 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT****Wiola****CENA BRUTTO****23 658 zł****CENA NETTO****19 234,15 zł cena netto****DMC****2700 kg****WAGA****770 kg****LICZBA OSI****2****WYMIARY ŁADUNKOWE****4420 mm x 2220 mm****PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA****4420mm x 2220mm****WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA****380mm****PODLOGA****ze sklejki wodoodpornej  
antyposlizgowej o grubości  
12mm****BURTY****z blachy alucynk 1mm o  
wysokości 380 mm, wszystkie  
burty otwierane,****OPONY****185R14C**



#### Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W27L45 - przyczepa...

#### RAMA

ze stali konstrukcyjnej,  
otworowane, giete, spawane,  
cynkowane ogniowo,

## OPIS PRODUKTU

Przyczepa cieżarowa dwuosiowa Wiola W27L45 została przygotowana do przewozu materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 442x222 cm, DMC 2700 kg, masa własna 770 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane; ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 2700 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 2700 kg,

o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,

o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm. burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane, uchwyty do spinania ładunku 6 szt. wpuszczane w ramę przyczepy, koła pod skrzynią ładunkową

o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1350 kg,

o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,

o Koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,

o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Plandeka 2000mm

6 432 zł

Nadstawka burty 380mm

2 758 zł

Nadstawka siatkowa 600mm

4 532 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W27L45 - przyczepa...

Burty aluminiowe 350mm

2 155 zł

Kolo zapasowe

551 zł

Wkladka antykradziezowa

113 zł

**Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje**

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>