

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola W27L60 - przyczepa cieżarowa dwuosiowa, 592x222 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy cieżarowe / Przyczepy cieżarowe dwuos...

Przyczepa cieżarowa dwuosiowa Wiola W27L60:
wymiary przestrzeni ładunkowej 592x222 cm, DMC**DMC****2700 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****26 202 zł
21 302,44 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

26 202 zł

CENA NETTO

21 302,44 zł cena netto

DMC

2700 kg

WAGA

920 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

5920 mm x 2220 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

5920mm x 2220mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

PODIÓGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, wszystkie
burty otwierane**OPONY**

185R14C



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W27L60 - przyczepa...

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo,

OPIS PRODUKTU

Przyczepa ciezarowa dwuosiowa Wiola W27L60 została przygotowana do przewozu materialow budowlanych, palet, maszyn i ciezszych ladunkow.

Produkt ma wymiary przestrzeni ladunkowej 592x222 cm, DMC 2700 kg, masa wlasna 920 kg, 2 osie.

Wazne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane;
podloga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubosci 12mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokosci 380 mm, wszystkie burty otwierane; ogumienie: 185R14C.

Uklad dwuosiowy poprawia stabilnosc zestawu oraz rozlozenie masy podczas przewozu ladunku.

Jezeli interesuje Cie ten model, skontaktuj sie z Witmar, aby potwierdzic aktualna cene, dostepnosc, mozliwe wyposazenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

o Sprzeg: Zaczep kulowy do 2700 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciazeniu do 2700 kg,

o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,

o Przestrzen ladunkowa: podloga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubosci 12mm. burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokosci 380 mm, wszystkie burty otwierane, uchwyty do spinania ladunku 6 szt. wpuszczane w rame przyczepy, kola pod skrzynia ladunkowa

o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nosnosci 1350 kg,

o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,

o Kolo podporowe, fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,

o Oswietlenie zewnetrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Plandeka 2000mm

8 315 zł

Nadstawka burty 380mm

3 209 zł

Nadstawka siatkowa 600mm

5 532 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W27L60 - przyczepa...

Burty aluminiowe 350mm

2 472 zł

Kolo zapasowe

551 zł

Wkladka antykradziezowa

113 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>