

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola W35N51 - przyczepa cieżarowa dwuosiowa, 502x242 cm, DMC 3500 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy cieżarowe / Przyczepy cieżarowe dwuos...

Przyczepa cieżarowa dwuosiowa Wiola W35N51:
wymiały przestrzeni ładunkowej 502x242 cm, DMC**DMC****3500 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****28 438 zł
23 120,33 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

28 438 zł

CENA NETTO

23 120,33 zł cena netto

DMC

3500 kg

WAGA

950 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

5020 mm x 2420 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

5020mm x 2420mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
15mm**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, wszystkie
burty otwierane**OPONY**

195R14C



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W35N51 - przyczepa...

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo,

OPIS PRODUKTU

Przyczepa ciężarowa dwuosiowa Wiola W35N51 została przygotowana do przewozu materiałów budowlanych, palet, maszyn i cięższych ładunków.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 502x242 cm, DMC 3500 kg, masa własna 950 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 15mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane; ogumienie: 195R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 3500 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 3500 kg,

o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,

o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 15mm. burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane, uchwyty do spinania ładunku 6 szt. wpuszczane w ramę przyczepy, koła pod skrzynią ładunkową

o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1800 kg,

o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195R14C,

o Koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,

o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Plandeka 2000mm

7 169 zł

Nadstawka burty 380mm

2 912 zł

Burty stalowe spawane 2 mm

1 097 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola W35N51 - przyczepa...

Burty aluminiowe 350mm

2 256 zł

Kolo zapasowe

582 zł

Nadstawka siatkowa

4 917 zł

Wkladka antykradziezowa

146 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>