

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola B2640 - przyczepa pod sprzęt budowlany, 392x172 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy do sprzętu budowlanego

Przyczepa pod sprzęt budowlany Wiola B2640:
wymiar przestrzeni ładunkowej 392x172 cm, DMC**DMC****2700 kg****LADOWNOŚĆ****-****CENA BRUTTO****21 851 zł
17 765,04 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

21 851 zł

CENA NETTO

17 765,04 zł cena netto

DMC

2700 kg

WAGA

730 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

3920 mm x 4000 mm x 1720 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA3920 wew. (4000zew.), 1720
wew. (1800zew.)**WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA**

200mm

PODIÓGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**BURTY**z blachy stalowej 2mm (spawane
do ramy)**OPONY**

185R14C

RAMA

ze stali konstrukcyjnej S355



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswiczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola B2640 - przyczepa p...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa pod sprzęt budowlany Wiola B2640 została przygotowana do transportu sprzętu budowlanego, minikoparek, zageszczarek i materiałów na budowę.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 392x172 cm, DMC 2700 kg, masa własna 730 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; burt: blacha stalowa 2 mm (spawane do ramy); ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: urządzenie najazdowe atestowane do 2700 kg, zaczep kulowy atestowany do 2700 kg (AL-KO KNOTT),
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej S355, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm. burt wykonane z blachy stalowej 2mm (spawane do ramy) o wysokości 200 mm, podjazdy wykonane z aluminium (długość 1700 mm), podpory zintegrowane z podjazdami, do transportu montowane na stojąco, regulowane na szerokości, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. spawane do ramy,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1350 kg każda (AL-KO/ KNOTT),
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obrotami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
- o Kolo podporowe,
- o Podpora pod łyżkę (wyłożona aluminium ryflowanym),
- o Błotniki stalowe (spawane do ramy), wyłożone aluminium ryflowanym,
- o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Dyszel z regulacją wysokości sprzęgu
12 120 zł
- Kolo zapasowe
535 zł
- Podpory srubowe(x2)
1 179 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola B2640 - przyczepa p...

Wkładka antykradzieżowa

116 zł

Oczko DIN

706 zł

Tylne burto wysuwane

468 zł

Oświetlenie LED

523 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszswitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>