

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola B2735 - przyczepa pod sprzęt budowlany, 342x172 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy do sprzętu budowlanego

Przyczepa pod sprzęt budowlany Wiola B2735:
wymiar przestrzeni ładunkowej 342x172 cm, DMC**DMC****2700 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****19 659 zł**
15 982,93 zł cena**PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA NETTO

15 982,93 zł cena netto

WAGA

700 kg

WYMIARY ŁADUNKOWE

3420 mm x 3500 mm x 1720 mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

200mm

BURTYz blachy stalowej 2mm (spawane
do ramy)**RAMA**

ze stali konstrukcyjnej S355

CENA BRUTTO

19 659 zł

DMC

2700 kg

LICZBA OSI

2

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA3420 wew. (3500zew.), 1720
wew. (1800zew.)**PODIÓGA**ze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm**OPONY**

185R14C



OPIS PRODUKTU

Przyczepa pod sprzęt budowlany Wiola B2735 została przygotowana do transportu sprzętu budowlanego, minikoparek, zageszczarek i materiałów na budowę.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 342x172 cm, DMC 2700 kg, masa własna 700 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; burty: blacha stalowa 2 mm (spawane do ramy); ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: urządzenie najazdowe atestowane do 2700 kg, zaczep kulowy atestowany do 2700 kg (AL-KO /KNOTT),
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej S355, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm. burty wykonane z blachy stalowej 2mm (spawane do ramy) o wysokości 200 mm, podjazdy aluminiowe (długość 1700 mm), podpory zintegrowane z podjazdami, do transportu montowane na stojąco, regulowane na całej szerokości, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. spawane do ramy,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1350 kg każda (AL-KO/ KNOTT),
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obrotami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
- o Koło podporowe,
- o Podpora pod łyżkę (wyłożona aluminium ryflowanym),
- o Błotniki stalowe (spawane do ramy), wyłożone aluminium ryflowanym,
- o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Dyszel z regulacją wysokości sprzęgu
11 859 zł
- Koło zapasowe
551 zł
- Podpory srubowe(x2)
1 153 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola B2735 - przyczepa p...

Wkładka antykradzieżowa

113 zł

Oczko DIN

674 zł

Tylne burto wysuwane

412 zł

Oświetlenie LED

512 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>