

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola B3035 - przyczepa pod sprzęt budowlany, 342x172 cm, DMC 3000 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy do sprzętu budowlanego

Przyczepa pod sprzęt budowlany Wiola B3035:
wymiar przestrzeni ładunkowej 342x172 cm, DMC**DMC****3000 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****18 142 zł**
14 749,59 zł cena**PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

18 142 zł

CENA NETTO

14 749,59 zł cena netto

DMC

3000 kg

WAGA

700 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

3420 mm x 3500 mm x 1720 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA3420 wew. (3500zew.), 1720
wew. (1800zew.)**WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA**

200mm

PODIÓGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
15mm**BURTY**z blachy stalowej 2mm (spawane
do ramy)**OPONY**

185R14C

RAMA

ze stali konstrukcyjnej S355



OPIS PRODUKTU

Przyczepa pod sprzęt budowlany Wiola B3035 została przygotowana do transportu sprzętu budowlanego, minikoparek, zageszczarek i materiałów na budowę.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 342x172 cm, DMC 3000 kg, masa własna 700 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 15mm; burt: blacha stalowa 2 mm (spawane do ramy); ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: urządzenie najazdowe atestowane do 3000 kg, zaczep kulowy atestowany do 3000 kg (AL-KO Kober/KNOTT),
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej S355, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 15mm. burt wykonane z blachy stalowej 2mm (spawane do ramy) o wysokości 200 mm, podjazdy wykonane z aluminium (długość 1700 mm), podpory zintegrowane z podjazdami, do transportu montowane na stojąco, regulowane na szerokości, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. spawane do ramy,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1500 kg każda (AL-KO Kober/ KNOTT),
- o Kola i ogumienie: kola 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
- o Kolo podporowe,
- o Podpora pod łyżkę (wyłożona aluminium ryflowanym),
- o Blotniki stalowe (spawane do ramy), wyłożone aluminium ryflowanym,
- o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Dyszel z regulacją wysokości sprzęgu
11 851 zł
- Kolo zapasowe
411 zł
- Podpory srubowe(x2)
952 zł

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola B3035 - przyczepa p...

Wkładka antykradzieżowa

124 zł

Oczko DIN

665 zł

Tylne burto wysuwane

340 zł

Oświetlenie LED

423 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>