

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola B3540 MAX - przyczepa pod sprzęt budowlany, 400x390 cm, DMC 3500 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy do sprzętu budowlanego

Przyczepa pod sprzęt budowlany Wiola B3540 MAX:
wymary przestrzeni ładunkowej 400x390 cm,**DMC****3500 kg****LADOWNO_{sc}****2556 kg****CENA BRUTTO****28 645 zł**
23 288,62 zł cena**PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA NETTO

23 288,62 zł cena netto

WAGA

944 kg

LICZBA OSI

3

PRZESTRZEN_l IADUNKOWA4000 (wew. 3900) mm, 1800 (wew.
1700) mm**PODIOGA**ze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubosci
15mm**OPONY**

195/50R13C

CENA BRUTTO

28 645 zł

DMC

3500 kg

LADOWNO_{sc}

2556 kg

WYMIARY IADUNKOWE

4000 mm x 3900 mm x 1800 mm

WYSOKO_{sc} ZAIADUNKOWA

200mm

BURTYz blachy stalowej 2mm (spawane
do ramy)**RAMA**

ze stali konstrukcyjnej S355



OPIS PRODUKTU

Przyczepa pod sprzęt budowlany Wiola B3540 MAX została przygotowana do transportu sprzętu budowlanego, minikoparek, zageszczarek i materiałów na budowę.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 400x390 cm, ładowność 2556 kg, DMC 3500 kg, masa własna 944 kg, 3 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 15mm; burt: blacha stalowa 2 mm (spawane do ramy); ogumienie: 195/50R13C.

Układ trzyosiowy zwiększa stabilność przy przewożeniu cięższych pojazdów, maszyn lub dłuższych ładunków.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: zaczep kulowy atestowany do 3500 kg, ze sterownikiem hamulca, o dopuszczalnym obciążeniu 3500 kg, urządzenie najazdowe UN3500 kg wyposażone w hamulec najazdowy oraz ręczny/postojowy, firmy AL-KO / KNOTT

o Rama podwozia, dyszel: rama wykonana ze stali konstrukcyjnej S355, otworowana, gięta, spawana, cynkowane ogniowo

- dyszel prosty, typu V o dopuszczalnym obciążeniu 3500 kg

o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej gr. 15 mm,

- burt wykonane z blachy stalowej o grubości 2 mm (boczne burt spawane do ramy)

- przednia burta na stałe spawana do ramy przyczepy

- trap ładunkowy (wysokość 1530 mm), do transportu montowany na stojąco, wspomagany dwoma silownikami gazowymi

- wsporniki trapu, przykręcane (2 szt.)

- trap podwieszany do ładunku na rurze przykręconej do tylnej belki ramy

- uchwyty do spinania ładunku 6 szt. wpuszczane w ramę przyczepy

o Zawieszenie: 3 osie hamowane o nośności 1350 kg każda, firmy AL-KO / KNOTT

- osie przykręcane do ramy

- osie amortyzowane przy pomocy drążków skretnych (czop wahacza pracuje między gumowymi walcami wtłoczonymi w korpus osi)

o Kola i ogumienie: kola 6 szt. z obrotami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/50R13C

o Kolo podporowe wzmocnione o nośności 400 kg

- uchwyt koła podporowego montowany na dyszlu, uchwyt 60 mm

o Podpora pod lyżkę - montowana na dyszlu, wyłożona aluminium ryflowanym

o Uchwyt koła zapasowego montowany pod podporą na lyżkę,

o Błotniki stalowe (spawane do ramy), wyłożone aluminium ryflowanym

o Fartuchy przeciwbłotne



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola B3540 MAX - przycze...

- o Kliny pod kola (2 szt.)
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym,
 - instalacja elektryczna 12V
 - wtyczka 13 pin
 - lampy żarowe

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszswitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>