



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswiczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU

<https://witmar-przycz...>

KARTA PRODUKTU

Wiola dluzyca ramowa DR600 2.7H - przyczepa dluzycowa ramowa, 592x132 cm, DMC 2700 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy do sprzetu budowlanego

Przyczepa dluzycowa ramowa Wiola dluzyca ramowa
DR600 2.7H: wymiary przestrzeni ladunkowej



DMC

2700 kg

LADOWNOSC

-

CENA BRUTTO

16 469 zł
13 389,43 zł cena

PRODUCENT

Wiola

PARAMETRY TECHNICZNE

PRODUCENT

Wiola

CENA NETTO

13 389,43 zł cena netto

WAGA

505 kg

WYMIARY IADUNKOWE

5920 mm x 1320 mm

WYSOKOSC ZAIADUNKOWA

380mm

BURTY

wykonane z blachy alucynk 1mm
o wysokosci 380 mm,

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo,

CENA BRUTTO

16 469 zł

DMC

2700 kg

LICZBA OSI

2

PRZESTRZEN IADUNKOWA

5920mm x 1320mm

PODIOGA

w wersji standardowej bez
sklejki tylko wzmocnienia pop

OPONY

185R14C

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola dluzycyca ramowa DR600...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa dluzycowa ramowa Wiola dluzycyca ramowa DR600 2.7H została przygotowana do transportu długich elementów, konstrukcji, profili i materiałów budowlanych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 592x132 cm, DMC 2700 kg, masa własna 505 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: w wersji standardowej bez sklejk tylko wzmocnienia pop; burty: wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm; ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: Zaczep kulowy do 2700kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 2700 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: przednia i tylna burta wykonana z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, burty boczne wykonane z kratownicy z profili zamkniętych, tylna i przednia burta otwierane, uchwyty do spinania ładunku 6 szt. spawane do ramy, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej, podłoga w wersji standardowej bez sklejki- tylko wzmocnienia poprzeczne.
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1350 kg każda,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,
- o Koło podporowe,
- o Fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Płandeka 1000mm
2 909 zł
- Płandeka płaska
840 zł
- Burty stalowe alucynk 1mm
1 809 zł
- Podłoga wypełniona sklejka
1 366 zł
- Koło zapasowe



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola dluzycy ramowa DR60...

535 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>