

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola dluzyca ramowa DR600 2N - przyczepa dluzycowa ramowa, 592x132 cm, DMC 750 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy do sprzetu budowlanego

Przyczepa dluzycowa ramowa Wiola dluzyca ramowa
DR600 2N: wymiary przestrzeni ladunkowej 592x132**DMC****750 kg****LADOWNOsc****-****CENA BRUTTO****11 441 zł
9 301,63 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

11 441 zł

CENA NETTO

9 301,63 zł cena netto

DMC

750 kg

WAGA

440 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY IADUNKOWE

5920 mm x 1320 mm

PRZESTRZEN IADUNKOWA

5920mm x 1320mm

WYSOKOsc ZAIADUNKOWA

380mm

PODIOGApodloga w wersji standardowej
bez sklejki- tylko wzmocnienia
poprzeczne**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokosci 380 mm**OPONY**

155/70R13

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo



OPIS PRODUKTU

Przyczepa dluzycowa ramowa Wiola dluzycy ramowa DR600 2N została przygotowana do transportu długich elementów, konstrukcji, profili i materiałów budowlanych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 592x132 cm, DMC 750 kg, masa własna 440 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: podłoga w wersji standardowej bez sklejek- tylko wzmocnienia poprzeczne; burt: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm; ogumienie: 155/70R13.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewożenia ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: zaczep kulowy ZSK 1700
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: przednia i tylna burta wykonana z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, burt boczne wykonane z kratownicy z profili zamkniętych, tylna i przednia burta otwierane, uchwyty do spinania ładunku 6 szt. spawane do ramy, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej, podłoga w wersji standardowej bez sklejek- tylko wzmocnienia poprzeczne.
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne niehamowane o nośności 750 kg każda,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 155/70R13,
- o Koło podporowe,
- o Fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Płandeka 1000mm
2 909 zł
- Płandeka płaska
840 zł
- Burt stalowe alucynk 1mm
1 809 zł
- Podłoga wypełniona sklejka
1 366 zł
- Koło zapasowe



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola dluzycy ramowa DR60...

300 zł

Osie 1300 kg

1 914 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>