

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola KIPER 1.5H1 - przyczepa wywrotka, 262x152 cm, DMC 1350 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy wywrotki i kipry

Przyczepa wywrotka Wiola KIPER 1.5H1: wymiary przestrzeni ładunkowej 262x152 cm, DMC 1350 kg,

**DMC****1350 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****16 868 zł
13 713,82 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

16 868 zł

CENA NETTO

13 713,82 zł cena netto

DMC

1350 kg

WAGA

510 kg

LICZBA OSI

1

WYMIARY ŁADUNKOWE

2620 mm x 1520 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

2620mm x 1520mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
9mm+ na sklejce blacha alucynk**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, wszystkie
burty otwierane, demontowalne**OPONY**

195/50R13C



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola KIPER 1.5H1 - przyc...

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo

OPIS PRODUKTU

Przyczepa wywrotka Wiola KIPER 1.5H1 została przygotowana do przewozu i rozładunku materiałów sypkich, kruszywa, drewna oraz ładunków budowlanych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 262x152 cm, DMC 1350 kg, masa własna 510 kg, 1 os.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy giete i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm+ na sklejce blacha alucynk 1mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane, demontowalne; ogumienie: 195/50R13C.

Układ jednoosiowy ułatwia manewrowanie, parkowanie i codzienna obsługa przyczepy.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 1600 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 1600 kg,

o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, giete, spawane, cynkowane ogniowo,

o Przestrzeń ładunkowa: skrzynia ładunkowa spawana jako osobna kratownica, podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm+ na sklejce blacha alucynk 1mm, burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane, demontowalne, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. UP-01, koła pod skrzynią ładunkową, skrzynia uchylna jednostronnie w tył (kąt uchylu 45°) przy pomocy silownika hydraulicznego, 2 podpory trapezowe, błotniki stalowe,

o Zawieszenie: 1 oś kompletna hamowana o nośności 1500 kg,

o Koła i ogumienie: koła 2 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/50R13C,

o Koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,

o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Płandeka płaska

418 zł

Nadstawka siatkowa 600mm



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola KIPER 1.5H1 - przyc...

2 717 zł

Oswietlenie LED

497 zł

Burty aluminiowe 350mm

1 559 zł

Pompa elektryczna + akumulator

3 362 zł

Kolo zapasowe

567 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>