

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola KIPER 2.7H2 - przyczepa wywrotka, 342x192 cm

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy wywrotki i kipry

Przyczepa wywrotka Wiola KIPER 2.7H2: wymiary przestrzeni ładunkowej 342x192 cm, 2 osie.

**DMC**

-

LADOWNOŚC

-

CENA BRUTTO

26 215 zł
21 313,01 zł cena

PRODUCENT**Wiola**

PARAMETRY TECHNICZNE

PRODUCENT

Wiola

CENA BRUTTO

26 215 zł

CENA NETTO

21 313,01 zł cena netto

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

3420 mm x 1920 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

3420mm x 1920mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

PODŁOGA

ze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości
12mm

BURTY

z blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, wszystkie
burty otwierane, demontowalne,

OPONY

185R14C

RAMA

ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola KIPER 2.7H2 - przyc...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa wywrotka Wiola KIPER 2.7H2 została przygotowana do przewozu i rozładunku materiałów sypkich, kruszywa, drewna oraz ładunków budowlanych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 342x192 cm, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane, demontowalne; ogumienie: 185R14C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

o Sprzęg: Zaczep kulowy do 2700 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego o dopuszczalnym obciążeniu do 2700 kg,

o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,

o Przestrzeń ładunkowa: skrzynia ładunkowa spawana jako osobna kratownica, podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 12mm+ na sklejce blacha alucynk 1mm, burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, wszystkie burty otwierane, demontowalne, uchwyty do spinania ładunku 6 szt. UP-01, koła pod skrzynią ładunkową, skrzynia uchylna trójstronnie (kąt uchyłu tył 30°, kąt uchyłu bok 49°) przy pomocy silownika hydraulicznego, zmiana strony uchyłu dzięki zmianie położenia sworzni blokujących ruch kul zawiasów w gniazdach, błotniki stalowe,

o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1350 kg,

o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 185R14C,

o Koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,

o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Płandeka płaska

618 zł

Nadstawka siatkowa 600mm

3 559 zł

Oświetlenie LED

497 zł

Burty aluminiowe 350mm

1 825 zł



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola KIPER 2.7H2 - przyc...

Pompa elektryczna + akumulator

3 865 zł

Kolo zapasowe

535 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszswitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>