

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Krakus Komfort Plus - przyczepa lekka dwuosiowa, 252x132 cm, DMC 750 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy lekkie / Przyczepy lekkie dwuosiowe

Przyczepa lekka dwuosiowa Wiola Krakus Komfort
Plus: wymiary przestrzeni ładunkowej 252x132 cm,

**DMC****750 kg****LADOWNOSC****-****CENA BRUTTO****9 687 zł
7 875,61 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA NETTO

7 875,61 zł cena netto

WAGA

277 kg

WYMIARY IADUNKOWE

2520 mm x 1320 mm

WYSOKOSC ZAIADUNKOWA

380mm

BURTYz blachy alucynk 1mm o
wysokosci 380 mm,**RAMA**ze stali konstrukcyjnej,
otworowane, giete, spawane,
cynkowane ogniowo.**CENA BRUTTO**

9 687 zł

DMC

750 kg

LICZBA OSI

2

PRZESTRZEN IADUNKOWA

2520mm x 1320mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubosci
9mm.**OPONY**

155/70R13



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Krakus Komfort Plus...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa lekka dwuosiowa Wiola Krakus Komfort Plus została przygotowana do stabilnego przewozu lżejszych ładunków w zastosowaniach prywatnych i firmowych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 252x132 cm, DMC 750 kg, masa własna 277 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm.; burt: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm; ogumienie: 155/70R13.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: zaczep kulowy do 1600 kg ze sterownikiem hamulca najazdowego do 1000 kg,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm. burt wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burta otwierane, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. spawane do ramy, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 750 kg każda,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 155/70R13,
- o Koło podporowe,
- o Fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 7 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Płandeka 1700 mm (otwierana z tyłu)

2 069 zł

Płandeka płaska

391 zł

Nadstawka Burty 380mm

1 165 zł

Nadstawka siatkowa 600mm

2 068 zł

Burty stalowe wspawane 2mm

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Krakus Komfort Plus...

516 zł

Rama uchylna+ sklejka w tylnej burcie

Osie 1350 kg

640 zł

Sklejka 12mm

99 zł

kola wzmacniane 155R13C

461 zł

Burty aluminiowe 350mm

734 zł

Kolo zapasowe 155/70R13

214 zł

Wkladka antykradziezowa

98 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>