

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola Mazowia Plus - przyczepa lekka dwuosiowa, 272x132 cm, DMC 750 kg

Kategoria: Przyczepy samochodowe / Przyczepy lekkie / Przyczepy lekkie dwuosiowe

Przyczepa lekka dwuosiowa Wiola Mazowia Plus:
wymiar przestrzeni ładunkowej 272x132 cm, DMC**DMC****750 kg****LADOWNOŚC****-****CENA BRUTTO****7 500 zł
6 097,56 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

7 500 zł

CENA NETTO

6 097,56 zł cena netto

DMC

750 kg

WAGA

280 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY ŁADUNKOWE

2720 mm x 1320 mm

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

2720mm x 1320mm

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKOWA

380mm

PODLOGAze sklejki wodoodpornej
antyposlizgowej o grubości 9mm**BURTY**z blachy alucynk 1mm o
wysokości 380 mm, tylna i
przednia burta otwierane**OPONY**

155/70R13

RAMAze stali konstrukcyjnej,
otworowane, gięte, spawane,
cynkowane ogniowo



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Mazowia Plus - przy...

OPIS PRODUKTU

Przyczepa lekka dwuosiowa Wiola Mazowia Plus została przygotowana do stabilnego przewozu lżejszych ładunków w zastosowaniach prywatnych i firmowych.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 272x132 cm, DMC 750 kg, masa własna 280 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: sklejka wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm; burty: z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burta otwierane; ogumienie: 155/70R13.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: Zaczep kulowy ZSK1700,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej o grubości 9mm. burty wykonane z blachy alucynk 1mm o wysokości 380 mm, tylna i przednia burta otwierane, uchwyty do spinania ładunku 4 szt. spawane do ramy, koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej,
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne niehamowane o nośności 750 kg każda,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 155/70R13,
- o Koło podporowe,
- o Fartuchy przeciwblotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 7 pin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Plandeka 1700 mm (otwierana z tyłu)

2 244 zł

Plandeka płaska

403 zł

Nadstawka Burty 380mm

1 217 zł

Nadstawka siatkowa 600mm

2 170 zł

Burty stalowe wspawane 2mm

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola Mazowia Plus - przy...

543 zł
Osie 1300 kg
1 708 zł
Sklejka 12mm
99 zł
kola wzmacniane 155R13C
461 zł
Burty aluminiowe 350mm
770 zł
kolo zapasowe 155/70R13
214 zł

Zapytaj o dostepnosc i konfiguracje

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>